



版本	变更内容	工程确认	日期

- Surface Treatment: Tin
- Solder Cream Thickness: 150 μm
- Packaging: Tape and Reel Package
- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Conditions: 0°C to +40°C; up to 75% RH
- Lead-Free: Yes
- RoHS/REACH Compliant: Yes

品牌 (Brand)	 博众新材 <small>—DGBZ NEW MATERIAL—</small>	页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)
工厂 (Factory)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 <small>Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd</small>	日期 (DATE)	2021.06.18	 未注公差 <small>TOLERANCE UNSPECIFIED</small>
		设计 (DESIGN)	LUO	
品名 (Item NO)	M2x4.35xL4+1.4铁镀锡	审核 (CHECKED)	Roby ZHU	X ±0.20 X* ±4*
料号 (Part NO)	BSMTWEM240STR	核准 (APPROVED)	Lanti LI	X ±0.10 X* ±2*
				XX ±0.05 XX* ±1*

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.