



## 电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 $\Omega$
2	频率范围	0~3GHz
3	工作电压	500V/rms
4	绝缘电阻	$\geq 5000M \Omega$
5	接触电阻	内导体 $\leq 10m \Omega$ , 外导体 $\leq 2.5m \Omega$
6	机械耐久性	500次
	耐压	1000Vrms (海平面)

## 材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

## APPROVALS

DRAWN G.M.Chen 2025/10/17

CHECKED

APPROVALS

DEALON 德之隆  
ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE: RF CONNECTOR

PART NO. DL-SMB-JE

TOLERANCES ARE

30 <sup>±0.15</sup>	±0.30	ANGLE
10 <sup>±0.10</sup>	±0.20	
5 <sup>±0.10</sup>	±0.15	±2°

UNIT: mm

DRAWING NO.

SCALE: 1:1

SHEET 1 OF 1

PROJ.