


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.00mm排针, 2*40PIN, 直插, 镀金, 黑胶, 胶高2.0mm, 针长8.8mm			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	JLZ 08/31/24'		
DC	晨翔料号: DS1025-05-2x40P8BV1-B							
ED								
IE								
ISO								
PD								
R&D								
SD								
QA								
QC								
QE								

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 并不构成以任何形式或方式使用其授  
 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



PCB孔位尺寸参考  
公差:  $\pm 0.05$

- 备注:
- 电性说明:
    - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
    - 1.2 耐压: 500伏交流电一分钟
    - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
    - 1.4 额定电流: 1.5安
  - 环境特性:
    - 2.1 工作温度:  $-40 \sim +105^{\circ} \text{C}$
  - 材料:
    - 3.1 端子: H65黄铜, 镍底镀金
    - 3.2 胶芯: PA-9T, 黑色, 阻燃
  - 产品符合RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.00mm Pin Header V/T Type	
X.	$\pm 0.60$	X.	$\pm 5^{\circ}$	UNITS	mm	SHEET SIZE	A4	
.X	$\pm 0.38$	.X	$\pm 3^{\circ}$	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1025-05 SERIES	
.XX	$\pm 0.25$	.XX	$\pm 2^{\circ}$	<b>晨翔电子有限公司</b> <b>CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</b>				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1025-05-XXXXX-A						