



SPECIFICATIONS
 Voltage Rating: 250V AC/DC
 Current Rating: 3A AC/DC
 Withstanding Voltage: 800V AC/MINUTE
 Insulation Resistance: 1000MΩ min
 Contact Resistance: -40° C - +105 ° C
 Contact Resistance : 20mΩ max

WAFER
 Part NO.: CS-SMW200-2X4 (2.8)
 Poles: 2X2-2X20
 Material: Nylon66, UL94V-0,
 +30%Glass Fiber , 本色
 Pin: Brass, Tin plated

Part NO.	DIMENSION(mm)			Part NO.	DIMENSION(mm)		
	A	B	C		A	B	C
CS-SMW200-2X2 (2.8)	6.00	---	2.00	CS-SMW200-2X12(2.8)	26.00	20.00	22.00
CS-SMW200-2X3 (2.8)	8.00	2.00	4.00	CS-SMW200-2X13 (2.8)	28.00	22.00	24.00
CS-SMW200-2X4 (2.8)	10.00	4.00	6.00	CS-SMW200-2X14 (2.8)	30.00	24.00	26.00
CS-SMW200-2X5 (2.8)	12.00	6.00	8.00	CS-SMW200-2X15 (2.8)	32.00	26.00	28.00
CS-SMW200-2X6 (2.8)	14.00	8.00	10.00	CS-SMW200-2X16 (2.8)	34.00	28.00	30.00
CS-SMW200-2X7 (2.8)	16.00	10.00	12.00	CS-SMW200-2X17 (2.8)	36.00	30.00	32.00
CS-SMW200-2X8 (2.8)	18.00	12.00	14.00	CS-SMW200-2X18 (2.8)	38.00	32.00	34.00
CS-SMW200-2X9 (2.8)	20.00	14.00	16.00	CS-SMW200-2X19 (2.8)	40.00	34.00	36.00
CS-SMW200-2X10(2.8)	22.00	16.00	18.00	CS-SMW200-2X20 (2.8)	42.00	36.00	38.00
CS-SMW200-2X11(2.8)	24.00	18.00	20.00				

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永丰盈电子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	主体	品名	CS-SMW200-2X4 (2.8)	X.	±0.50
版本	A/0	设计	李文物	X.X	±0.30
制定部门	工程部	绘制	李文物	X.XX	±0.20
工程图号	CST-SMW200	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10
制定日期	2017/03/14	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05

材料	颜色	画法	单位	数量	mm	SHEET 1 OF 1
CST						
深圳市永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ELECTRONICS CO., LTD.						