



Recommened PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ/min
- Temperature range: -40C - +105°C
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-06 A GF W T
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 三方三圆
- 材质: PA66+30%GF
- 颜色:
 - W: 白色
 - R: 红色
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - Y: 黄色
 - O: 橙色
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 晋金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"

- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: PA66+30%GF, UL94V-0
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
歸深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、復
制和修改,本公司保留
法律追究的权力。

类别	针座	品名	CS-1150-06AGFWT
版本	B/0	设计	李文畅
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱
制定日期	2022-08-11	核准	周中湖

材料	颜色	画法	单位	mm
			比例	1:1
			数量	

SHEET	1 OF 1
修改内容	修改日期
更改倒勾	2022-08-11

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD