


SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 3A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperature Range: -25°C ~ +85°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
7. Material: Housing PA66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-XH-2Y-X	2.50	7.30	5.70
3	XD-XH-3Y-X	5.00	9.80	8.20
4	XD-XH-4Y-X	7.50	12.30	10.70
5	XD-XH-5Y-X	10.00	14.80	13.20
6	XD-XH-6Y-X	12.50	17.30	15.70
7	XD-XH-7Y-X	15.00	19.80	18.20
8	XD-XH-8Y-X	17.50	22.30	20.70
9	XD-XH-9Y-X	20.00	24.80	23.20
10	XD-XH-10Y-X	22.50	27.30	25.70
11	XD-XH-11Y-X	25.00	29.80	28.20
12	XD-XH-12Y-X	27.50	32.30	30.70
13	XD-XH-13Y-X	30.00	34.80	33.20
14	XD-XH-14Y-X	32.50	37.30	35.70
15	XD-XH-15Y-X	35.00	39.80	38.20
16	XD-XH-16Y-X	37.50	42.30	40.70
17	XD-XH-17Y-X	40.00	44.80	43.20
18	XD-XH-18Y-X	42.50	47.30	45.70
19	XD-XH-19Y-X	45.00	49.80	48.20
20	XD-XH-20Y-X	47.50	52.30	50.70

Ordering Information

XD - XH - N *** - *



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	10	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH (2.50) 单排 孔座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-XH-NY-X	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						